

 ATILIM KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO:	A-G-01/AK 3306FS
		YAYIN TARİHİ:	28.03.2003
		REVİZYON NO:	1
		REVİZYON TARİHİ:	05.01.2004
		SAYFA NO:	1/1

AK 3306 FS SERT VE DEKORATİF KROM İÇİN GAZ KESİCİ

Atılım **K**imyasalları



SERT VE DEKORATİF KROM İÇİN GAZ KESİCİ

AK 3306 FS

ÜRÜN TANIMI

AK 3306 FS, her tip krom banyosunda kullanılabilen etkili bir gaz kesicidir. Kaplamaya olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Benzeri ürünlerin birçoğunda bulunan kalın bir köpük tabakası oluşturma özelliği yoktur. Bu kalın tabakanın taşıma kaybı ve havalandırma kanallarından emilmesiyle yüksek düzeyde madde kaybı olmaktadır. AK 3306 FS ise ince bir tabaka ile 30 mN/m'ye ulaşan bir yüzey gerilim değerini oluşturur. Hidroliz ve oksidasyona karşı kararlıdır.

BANYO KURULUŞU

AK 3306 FS, yeni hazırlanmış bir banyoda 1 gram/litre kullanılmalıdır.

BANYO BAKIMI VE BESLEMESİ

Tüketimi ise banyoda kullanılan akım yoğunluğuyla ilgilidir. Buna göre :

Dekoratif krom banyolarında :

10 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 1.5 gram,
20 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 2.3 gram,
40 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 3.0 gram,
50 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 3.8 gram.

Sert krom banyolarında :

20 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 1.2 gram,
40 A/dm² ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 1.5 gram,
50 A/dm² ve daha yüksek ile çalışan banyolarda 1000 Amper-saatte 1.9 gram